

HI98331 Soil test

电导率 EC 测量仪

大屏幕 LCD，

自动温度补偿功能，1 个校准点自动校准

适用于 2%/°C 温度校正系数

BEPS 低电量防错系统，电量不足显示标识

可插入式电极，直接接触土壤

适用于农业等行业的土壤的指标检测



规格详述：

		HI98331 Soil Test	
EC	测量范围	0 - 4000 μ S/cm	0.00 – 4.00 mS/cm(dS/m)
	解析度	1 μ S/cm	0.01 mS/cm(dS/m)
	精度@25°C	$\pm 50 \mu$ S/cm(0 – 2000 μ S/cm) $\pm 300 \mu$ S/cm(2000 – 4000 μ S/cm) ± 0.05 mS/cm(0.00 – 2.00 mS/cm) ± 0.30 mS/cm(2.00 – 4.00 mS/cm)	
	校准	自动校准，1 个校准点（1.41 μ S/cm）	
温度	范围	0– 50°C / 32.0 – 122.0°F	
	解析度	0.1°C / 0.1°F	
	精度@25°C	$\pm 1^\circ$ C / 1.5°F	
其他参数	温度补偿	自动补偿， $\beta = 2\%/^\circ$ C	
	探头	114mm 不锈钢探头	
	电池/寿命	CR2032 锂电池，连续工作 100 小时	
	自动关闭	8 分钟，60 分钟设定或禁止关机功能	
	环境	0– 50°C / 32.0 – 122.0°F，RH 95%最大	
	尺寸	50 x 196 x 21mm	
	总量	74 g	
标准配置： 不锈钢探头，校准工具， 电池			